



 INUX®

# INUX LED TRIPROOF GREEN LINE



50.000 h  
L80/B10

IK08

2KV Surge Protection



[www.inux-light.com](http://www.inux-light.com)



MCM GmbH  
Torfstecherweg 50  
21147 Hamburg

E-Mail: [mail@inux-light.com](mailto:mail@inux-light.com)  
Telefon: +49 (0)40.228 682 34  
Fax: +49 (0)40.228 682 36  
Web: [www.inux-light.com](http://www.inux-light.com)

Geschäftsführer  
Christoph Hegyi  
Klaus Freyer

Finanzamt Hamburg  
UStID-Nr.: DE297108583  
Amtsgericht Hamburg  
HRB 134086

## UNSERE PRODUKTVORTEILE

- ✓ unterschiedliche Wattagen einstellbar
- ✓ verschiedene Lichtfarben einstellbar
- ✓ verwendbar als Decken- oder Wandleuchte
- ✓ homogenes Licht
- ✓ umlaufende alterungs- und witterungsbeständige Dichtung
- ✓ schwer entflammbar



## ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Industriehallen
- ✓ Lagerhallen
- ✓ Waschanlagen
- ✓ Parkhäuser
- ✓ Vordächer

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ 130 lm/Watt
- ✓ Schutzart IP 65
- ✓ Powerfaktor > 0,9

### TECHNISCHE DATEN

Technical data

	LED Triproof INLTP-659-20-X1-160	LED Triproof INLTP-1221-40-X1-160	LED Triproof INLTP-1502-60-X1-160
<b>Leistung</b> Power	10 - 20 Watt	20 - 40 Watt	30 - 60 Watt
<b>Einstellbare Wattagen</b> Adjustable wattages	10, 14, 17, 20	20, 25, 30, 40	30, 40, 50, 60
<b>Effizienz</b> Performance	130 lm / W		
<b>Farbtemperatur (X,) einstellbar</b> Colour Temperature adjustable	3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin		
<b>Abstrahlwinkel</b> Beam Angle	160 °		
<b>Dimmbar</b> Dimmable	Ein / Aus / 1 - 10 V / DALI		
<b>Flimmerfrei</b> Colour Rendering Index (CRI)	ja yes		
<b>Umgebungstemperatur</b> Ambient Temperature	-20°C - +50°C		
<b>Schutzklasse</b> IP Class	IP65		
<b>Abmessung</b> Dimension	659mm x 74mm x 64mm	1.221mm x 74mm x 64mm	1.502mm x 74mm x 64mm